

26C12A250

Modelo	26C12A250
Código	114807596
Rango de par (Nm)	3.5 ÷ 12
Velocidad en vacío (rpm)	250
Arranque	Por empuje
Conexión accesorio	HEXÁGONO HEMBRA 1/4"
Consumo aire (l/s)	6
Empuñadura	RECTA
Nivel de presión sonora (dBA)	75
Par máx (Nm)	12
Peso (Kg)	0.99
Reversibilidad	Reversible
Tamaño (mm)	Ø 40 x L 269
Tecnologías de atornillado	Con embrague mecánico y parada automática
Vibraciones (m/s ²)	< 2,5

info@fiamgroup.com



Quality
Management
System
Certificate
ISO 9001



Environmental
Management
System Certificate
ISO 14001

Fiam España Sucursal
Travessera de Gràcia, 11 5ª planta
08021 Barcelona - España
Tel. +39.0444.385000
NIF: W00562191
RM BCN: T.45177 F.118 H.479324

Fiam France Succursale
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +39.0444.385000
SIRET: 815 290 580 0019
RCS Lyon: 815 290 580
TVA FR: 68 815 290 580

Fiam Deutschland Niederlassung
Kupferstrasse 5
70565 Stuttgart, Deutschland
Tel. +39.0444.385000
USt-IdNr: 99026 / 18584
HRB: 789125